

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“Skibsgulv udført med gummilister ligger i den dyre ende. Til gengæld slipper du for fugemasse og efterslibning af hele gulvet. Og lægningen går lynhurtigt.”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Gulvbrædder og gummilister
- 2 mm skumplastunderlag

Desuden:

- Lim (vandfast D3)
- Dykkere
- Gulvolie
- Tape

Pris

500-700 kr. pr. kvadratmeter

Specialværktøj

- Multicutter
- Evt. dykkerpistol
- Slagkreds af nylon
- Evt. polermaskine



Lørdag 09:00

Nu kan du for alvor pakke gulvbrædderne ud

Gulvbrædderne har du – som alt andet træ, der skal bruges indendørs – haft liggende i det rum, hvor det skal lægges, i mindst 3-4 dage. På den måde opnår træet samme fugtighedsgrad som om givelserne og trækker sig ikke sammen.

Undgå den besværlige fugemasse:

SKIBSGULV med genial gummifuge

Glem alt om fugemasse og slibning, når du skal lægge skibsgulv. En løs gummiliste udgør fugen i gulvet her, der ligner den ægte vare, men er langt lettere at lægge.

Skibsgulvet er, med sin flotte fuge mellem brædderne, et flot valg, særligt til større rum. Men det er også sin sag at kaste sig over særligt fuge-delen af opgaven: Der skal tapes af, lægges en fuge, som skal glattes ud og tørres, hvorefter gulvet skal slibes og olieres. Det er altså en lidt omstændelig proces.

Men en ny generation af skibsgulve lægges som svømmende gulve, og den besværlige fuge er erstattet af løse gummifuger, der ligner de ægte.

Brædderne samles med fer og not og limes sammen, men fastgøres ikke til undergulvet. Under lægningen presses gummilisterne blot ind i en not mellem brædderne, og limes i.

Oversiden på brædderne er i dette tilfælde oliebehandlet fra fabrikken,

så efter lægningen skal gulvet bare have en afsluttende oliebehandling.

Der skal ikke slibes, da gummilisterne ligger i niveau med bræddeoversiden.

Der findes flere fabrikater af skibsplank med “løs” gummiliste. Flere producenter har et stort udvalg af træsorter, såvel lyse som mørke. Med klar eller hvidpigmenteret olie. Og du kan typisk vælge mellem en grå og en sort “fuge”.

Det viste gulv er 14 mm hvidolieret ask med grå gummiliste. Brædderne er 15 x 182 centimeter.

Brædderne er lamellimede, og det gør dem meget stabile. De består øverst af et 3 mm tykt slidlag, en kerne af tværgående fyr og nederst et lag langsgående finer. Om dine brædder er præcis mage til, er ikke afgørende.