

Gør taget fast

Nu har du et drivhus, eller i hvert fald næsten. Der skal nemlig lige et tag på og en dør i, inden du for alvor kan kaste dig over tomatdyrkningen.

Taget består af to rammer, hvoraf den ene er fast, mens den anden er hængslet på og derfor kan åbnes og lukkes, så du kan regulere temperaturen i drivhuset. Det ret lille drivhus bliver hurtigt meget varmt. Derfor er det også en god idé at montere et udskyderbeslag på den oplukkelige ramme, så du kan regulere udluftningen i trin. Sætter du ydermere en stormkrog i døren, får du masser af udluftningsmuligheder, så også de sarte planter overlever sommeren.



1 Løft den ene tagramme på plads, så den flugter med de skrå rammelister. Du skal vælge den ramme, du ikke har brug for at åbne efterfølgende.



2 Skru tagrammen fast til de skrå rammelister med 4 x 50 mm skruer, både langs fronten og i toppen.



3 Læg den anden tagramme på plads. Tjek, at rygningen er vandret. Ellers må du klodse den lidt op. De to rammer skal flugte fuldstændig præcist.



4 Skru de to væglister (G) på muren til understøtning af tagrammerne. Disse to lister er malet hvide, fordi de skal sidde direkte på den hvide væg.



5 Saml de to tagrammer med tre hængsler over tagryggen. Nu kan den ene ramme vippes op, når der skal luftes ud i drivhuset på varme dage.

Sæt døren i



1 Skru hængsler på døren. Den eksakte placering er ikke så vigtig, men tjek, at det kommer til at passe med rammen, som døren skal gøres fast i.



2 Sæt døren på plads i åbningen, og kil den fast, så sprækken rundt om er ligeligt fordelt. Skru hængslerne fast.



3 Skru falslisterne (P) på i døråbningen indvendigt, så døren har en kant at slå imod, når den lukkes.