

TYVSTART KJØKKENHAGEN

med en drivbenk

Etter 5-6 uker kan du høste redikker og ruccola i drivbenken. Det klarer du ikke uten.



Gjør det selv
– og spar over **1800,-**

TIPS



Riktig plassering. Vekstbenken skal plasseres slik at den laveste delen vender mot syd. Det gir det største lysinnfallet og optimerer plantenes vekstbetingelser.



VANSKELIGHETSGRAD:

Det er ikke vanskelig å lage en drivbenk av restematerialer.

TIDSFORBRUK:

Cirka en halv dag

PRIS:

Cirka 450 kroner

For få penger kan du bygge en drivbenk og gi kjøkkenhagen et forsprang på sommeren. Bygger du den av restematerialer, koster den nesten ingenting.

Hvis du bygger en drivbenk (også kalt vekstbenk/mistbenk) til kjøkkenhagen, kan du få glede av den langt tidligere enn om du hadde plantet kjøkkenhagen uten. En drivbenk er i prinsippet et lite drivhus, der du kan sette planter til forspiring, for senere å plante dem ute i det fri. Det gir plantene et stort forsprang å vokse i lys og varme. Du kan også sette planter i drivbenken og la dem vokse der helt frem til høsten. Da kan du nyte nyhøstede grønnsaker mye tidligere enn om du hadde sådd dem direkte i kjøkkenhagen.

Drivbenken her er bygget av restematerialer. Vinduet fant vi på den lokale gjenvinningsstasjonen. Det bestemmer størrelsen på rammen, som vi bygger av lerketre. De øverste bordene skjæres på skrå i sidene, slik at vinduet kommer til å sitte med en helling, og lyset slipper bedre inn. Når drivbenken er ferdig, finner du en god plass til den i hagen og graver et hull som fylles med hestemøkk og blomsterjord, slik at plantene har gode vekstbetingelser.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Vindu (her 95 x 98 cm)
- Uhøvlede lerketplanker, 150 x 25 mm

Dessuten:

- PU-lim
- 2 hengsler
- Skruer, 5 x 60 mm
- Maling (her tretjæremaling)



Drivbenken består av fire bein, en ramme og et vindu øverst, slik at det kan komme inn lys. Drivbenkens mål er bestemt av et vindu, som her er 95 x 98 cm. Sidene i rammen består av to bord, der det øverste er skåret skrått, slik at det blir helling på vinduet. Vinduet settes fast på toppen av rammen.

Vinduet gjøres klart

Vi begynner med å klargjøre vinduet. Vindusrammen vår er litt medtatt. Derfor skal den slipes ned og males, så vinduet kan tåle å stå ute.

Først fjernes glasslistene rundt i kanten, slik at glasset kan tas ut. Da er det enklere å komme til når den gamle malingen skal skrapes vekk og rammen slipes ned, slik at den er klar til et nytt lag med maling. Her bruker vi tretjæremaling for å gjøre rammen ekstra motstandsdyktig overfor vær og vind.



1 Ta glasset ut av vinduet. Fjern glasslistene og ta glasset forsiktig opp av vindusrammen.



2 Fjern løs maling på rammen. Spenn fast vindusrammen på et stabilt underlag, og fjern all løs maling med et skrapejern. Deretter slipes rammen, slik at et nytt lag maling kan legges på.



3 Rammen klosses opp og males. Her er det brukt to lag tretjæremaling. Benken skal kunne tåle en del, da den står ute året rundt. Sett i glasset når rammen er tørr.

Delene sages ut og monteres

Plankene sages til, slik at det kan bygges en ramme. Her skal den måle 95 x 98 cm for å passe til vinduet. Rammen består av to bord i hver side. I sidene sages de øverste bordene på skrå, slik at rammen får en helling på 10 cm fra bakkant til forkant. Rammen er 30 cm høy bakerst, der vinduet skal hengsles, og 20 cm høy foran. Den er samlet på hjørnestolpene, som stikker ca 40-45 cm under rammen.



1 Sag til et bord på langs til hjørnene på benken. Del det slik at du får to stykker på ca 6 og 9 cm bredde. Etterpå kappes de på 65 cm i lengden.



2 Sett sammen hjørnestolpene. De smale stykkene limes først med PU-lim og festes deretter med 5 x 60 mm skruer. Husk å forbore til skruene.



3 Sag til de øverste bordene til langsiden med skrå snitt. Kassens langsider skal helle 10 cm fra bak- til forkant. Legg de to bordene sammen, og sag dem samtidig, så de blir helt like.



4 Skru nederste del av rammen fast på hjørnene. Når nederste del av rammen er satt sammen, fikseres hjørnene med tvinger mens du skrur dem med 5 x 60 mm skruer i forborede hull.



5 Monter den øverste delen av rammen. Når den nederste rammen er solid montert på hjørnestolpene, skrur den øverste rammen fast på hjørnestolpene.



6 Plasser vekstbenken der den skal stå i hagen. Marker omrisset, og grav ut hullet. Det skal være cirka 50 cm dypt. Fyll rammen, før du setter på vinduet.



7 Sett fast vindusrammen når du har fylt den opp med jord. Den monteres med to hengsler på baksiden av drivbenken.

En skikkelig grobunn

Det som gjør en drivbenk vellykket, er innholdet. Trikset er å bruke hestemøkk, som vil kompostere og avgi varme og få grønnsakene til å vokse raskere.

Hullet under drivbenken er først foret med 10 cm halm, som kan holde på varmen. Oppå halmen legges et lag hestemøkk på cirka 25 cm. Den skal gjerne være så frisk som mulig for å avgi mest mulig varme til det øverste jordlaget, der plantene skal sås. Det øverste laget er ca 15 cm tykt og består av vanlig blomsterjord blandet med kompost.

Det rette tidspunktet å sette i gang drivbenken, er når frosten har sluppet bakken (avhenger av hvor du bor). Du kan evt. dekke den med bobleplast hvis det blir kaldt igjen.



Topplaget består av blomsterjord og kompost, som blandes godt.

Gi drivbenken godt med vann, og så frøene mens jorden er fuktig.

