

Lørdag
20
Søndag
21

Ferdig på ei helg

VANSKELIGHETSGRAD:



“Skipsgulv utført med gummilister, er et ganske dyrt alternativ. Til gjengjeld slipper du fugemasse og ettersliping av hele gulvet. Og leggingen går lynraskt.



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Gulvbord og gummilister
- 2 mm skumplastunderlag

Dessuten:

- Lim (vannfast D3)
- Dykkert
- Gulvolje
- Teip

Pris

500-800 kr per kvadratmeter

Spesialverktøy

- Multikutter
- Eventuelt en spikerpistol
- Slagkloss av nylon
- Eventuelt en polermaskin



Lørdag 09:00

Nå kan du for alvor pakke ut gulvbordene

Gulvbordene har du – som alt annet tre som skal brukes innendørs – hatt liggende i det rommet det skal legges, i minst 3-4 dager. Dermed oppnår treet samme fuktighet som omgivelsene, og det trekker seg ikke sammen.

Unngå den vanskelige natingen:

SKIPSGULV med genial gummifuge

Glem alt om nating og sliping når du skal legge skipsgulv. En løs gummilist utgjør fugen i dette gulvet. Det ligner ekte vare, men er mye enklere å legge.

Skipsgulvet er, med den flotte fugen mellom bordene, et flott valg. Særlig i større rom. Men det er en utfordring å kaste seg over spesielt fuge-delen av jobben: Du skal teipe, legge en fuge som skal glattes ut og tørke, før gulvet skal slipes og oljes. Det er med andre ord en litt omstendelig prosess.

Men en ny generasjon skipsgulv legges som flytende gulv, og den vanskelige fugen er erstattet av løse gummifuger, som ligner de ekte fugene.

Bordene settes sammen med fjær og not, og limes sammen. Men de festes ikke til undergulvet. Under leggingen presses gummilistene bare inn i en not mellom bordene, og limes i.

Oversiden på bordene er i dette tilfellet oljebehandlet fra fabrikk, så

etter leggingen skal gulvet bare ha en avsluttende oljebehandling.

Det skal ikke slipes, fordi gummilistene er i nivå med overkant av bordene.

Det finnes flere fabrikater av skipsgulv med “løs” gummilist. Noen produsenter tilbyr flere tresorter, både lyse og mørke. Med klar eller hvitpigmentert olje. Og du kan vanligvis velge mellom en grå og en sort “fuge”.

Det viste gulvet er 14 mm hvitoljet ask med grå gummilist. Bordenes størrelse er 15 x 182 centimeter.

Bordene er lamellimte og stabile. De består av et 3 mm tykt slitelag øverst, en kjerne av tverrgående furu og et lag av langsgående finér nederst. Om bordene dine ikke er helt like, gjør det ingenting. Prinsippet er det samme