

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Varje del av arbetet är rätt lätt, men om det både ska bli bra och snyggt krävs det att du är noggrann med samtliga detaljer.

TIDSÅTGÅNG:

Gaveln på bilderna tog en arbetsvecka + målning och tillhörande torktider.

PRISBILD:

Cirka 250 kr/m² vägg.

Innan den nya fasadpanelen sätts upp lägger vi på ytterligare 45 mm isolering och sätter upp en ny vindpapp. Utgiften för det är nästan försumbar när panelen ändå är borta – och bättre isolering ger bättre värmeekonomi.

Många onödiga fel vid monteringen av den gamla fasaden orsakade många skador.

De små detaljerna ger lång livslängd

Led bort vatten från ändträet och ersätt många spikar med få skruvar.

Ett av de stora felen med den gamla fasadpanelen var att varje bräda satt fast med två eller flera spikar tvärs över brädan. Träet kunde därför inte röra sig i sidled, som trä brukar göra, när det sväller. När träet sitter fast gnager det hårt mot spikarna och då kan träet spricka.

Ett annat genomgående fel är att vattnet på flera ställen leds in bakom fasadpanelen där det snabbt suggs upp medan det tar lång tid att dunsta. Då bildas det röt- och svampangrepp.