

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Det är relativt enkelt att bygga ett plank, medan grinden kräver lite mera av dig. Var noggrann när du mäter och sågar.

TIDSÅTGÅNG:

2–3 dagar + tid för målning.

PRISBILD:

Cirka 2 200 kr för virke och beslag till grind och plank.

Kom ihåg att snedsträvan i grinden ska gå från det nedersta gångjärnet upp till det diagonalt motsatta hörnet. Det ger styrka och stabilitet åt grinden och minskar risken för att den hänger snett.



3 Stolpen (A) sticks ner i hålet och placeras mot vinkeln, för då blir det lättare att styra den. När den står som den ska kan jorden fyllas i hålet runt stolpen. Glöm inte att stampa jorden för var 10:e cm.



4 Fäst en bräda vinkelrätt på stolpen cirka 10 cm under marknivå. Den 40–50 cm långa brädan fästs med 4–6 kraftiga skruvar. Brädan fungerar som ankare i marken och stabiliserar stolpen, så att planket inte välter om det blåser mycket.



TIPS

Bestäm avståndet mellan stolparna. När du ska resa ett plank eller sätta upp ett staket, är det viktigt att du vet hur stort avståndet ska vara mellan stolparna. Ta reda på brädornas täckande bredd och bestäm om de ska överlappa stolparna eller sitta mellan dem. Multiplicera sedan antalet brädor med den täckande bredden så har du stolpavståndet. Använd sedan en list som avståndshållare mellan alla stolpar.