

SVÅRIGHETSGRAD:



”Lätta mellanväggar av gips eller andra skivor är sällan bärande. Det är de däremot ofta om de är byggda av tegel, lättbetong eller vanlig betong.”



INNAN DU BÖRJAR

Material

- Lättspackel
- Golvbräda
- Diverse regler
- Klossar
- Färg
- Eventuellt tapet

Prisbild

Vi har använt material för knappt 1000 kr

Specialverktyg

- Cirkelsåg
- Tigersåg
- Kofot
- Spacklar



Lördag 09:00

Se upp för elkablar i din vägg

Det är troligt att det finns elkablar i mellanväggen. Be en elektriker undersöka om så är fallet och be honom dessutom att koppla bort kablarna innan du börjar.

Större rum på en helg

Det tar bara två dagar att förvandla två mindre rum till ett stort. Med en noggrann planering och lite förberedelser kan du riva en lätt mellanvägg och laga golv, väggar och tak på en helg.

Det kan finnas flera orsaker till att man vill ta bort en vägg.

Kanske har du en barnkammar eller ett hemkontor som inte längre används, och som i så fall lika gärna kan slås ihop med ett annat rum för att bli ett större. I vårt fall var det ett önskemål om att få ett funktionellt och praktiskt matrum.

Det finns flera mellanväggar i en bostad, men det är skillnad mellan dem – och denna skillnad måste du känna till. De flesta mellanväggarna är så kallade lätta väggar, och med det menas att de är uppförda av regler och gipsskivor och att de inte har någon bärande funktion. Någon vägg kanske står ovanpå golv, andra

delar golvet som efteråt måste lagas. Gemensamt för lätta väggar som inte är bärande är att de kan tas bort utan att det påverkar byggnadens styrka.

Men om väggen stöttar en del av bjälklaget kan det vara nödvändigt att lägga in en avvaxling i bjälklaget, montera en tegelbalk eller liknande, och då är det inte längre ett gör det själv-arbete. För det första för att ett fel kan innebära att huset sätter sig eller helt enkelt rasar, för det andra för att din försäkring inte täcker fel som du själv har orsakat.

Om du är säker på att väggen inte är bärande kan du ta bort den som vi gör. Är du det minsta lilla osäker ska du kontakta en expert!

Lördag

Förberedelser

Börja med att skydda golvet. De grova och tunga verktygen och väggmaterial som ramlar ner skadar lätt golvet. Därför bör du skydda det med t.ex. masonit, plywood eller liknande. Det duger inte med tunn plastfolie – inte ens med täckfilt, trots att den är rätt tjock.

Även om uppgiften verkar enkel och du kanske kan riva väggen på en gång, så är det klokt att utföra rivningen i små etapper. Dels för att det då blir lättare att få ner del efter del, dels för att du kan få ner t.ex. foderlister och socklar intakta så att du senare kan återanvända dem, exempelvis till reparationer.



1 Skydda golvet mot skador. Lagg hård masonit på golvet på båda sidor om väggen som ska rivas. Tejpa fast masoniten på golvet och tejpa skarvarna.



[före] Familjen önskar slå ihop de två rummen till ett stort, och därför ska väggen mellan dem rivas.

En lätt mellanvägg av lättbetong tas bort på ett par timmar. Det är inte rivningen som tar tid.



2 Socklarna tas lätt bort med kofot. Har du tänkt att återanvända dem, bör du först skära loss dem från tapeten med kniv. Då kan det också löna sig att skruva ur skruvarna innan socklarna tas bort.



3 Var rädd om foderlisterna och ta ner dem hela om du har tänkt att använda dem någon annanstans. Här är listerna av plast och dras försiktigt av.



4 Ta bort de sista listerna. Det kan vara t.ex. smyglistor vid tröskeln eller skugglistor under taket. Små lister lossas lättast med ett brett stämjärn.

Lördag
20
Söndag
21

Klart på en helg

Lördag 10:00

”Innan du river väggen bör du stänga dörren till resten av bostaden och ev. ta ut möblerna ur rummet. Täck annars över dem, för oavsett vilket material väggen är av, så dammar det när du river den.”



Lördag 11:00

Tigersågen sågar i alla material

En tigersåg är utomordentligt effektiv och kan användas när du ska kapa skruvarna som håller karmen och när du sågar väggen i mindre bitar. Välj rätt sågblad för uppgiften.



Lördag 12:00

Var rädd om dig – se upp för damm och splitter

Det är inte bara bostaden som utsätts för damm. Skydda dig själv genom att använda ett ordentligt andningsskydd. Ögonen skyddas du förstås med skyddsglasögon.

Andningsskydd



Skyddsglasögon

Lyft av dörren

I de flesta fall sitter det en dörr i den mellanvägg som ska rivs. Genom att bevara karmen så intakt som möjligt – i stället för att såga av den och bryta bort den – kan dörr och karm användas någon annanstans, t.ex. i sommarstugan.

Karmen sitter normalt fast endast längs sidorna. Är huset gammalt kan karmen ha spikats fast. I modernare hus är den nästan alltid skruvad. Sitter den med spikar är det lättast att först såga av alla spikarna mellan karmen och väggen, och det gör du med en tigersåg med bågfilmsblad eller en stickbågfil. Har karmen skruvats fast lossar du skru-



1 Börja med att lyfta av dörren. Sitter den fast med insticksgångjärn (som vår dörr) ska den bara dras loss.

Skrapa bort färg från skruvspåret så att du får grepp med skruvmejseln.



2 Ta bort allt som sitter runt karmen. Här fortsätter karmsidorna upp till taket och en skiva har ersatt det glas, som en gång satt där. Skivan ska därför tas bort för att karmen ska kunna frigöras.

3 Skruva loss karmen. När karmen sitter fast med karmskruvar (eller vanliga skruvar) ska dessa dras ut. En spårskruv bör dras med skruvmejsel medan andra skruvar dras med skruvdragare.



4 Spikar och envetna skruvar sågas av. Om du inte kan dra ut skruvarna – eller om karmen har spikats fast – är det bäst att såga loss karmen från väggen. Det gör du lättast med tigersåg och sågblad anpassat för metall.



5 Lirka ut karmen ur öppningen och lyft undan den. Det gör du när alla skruvar och spikar är borta. Du tvingas kanske använda kofoten.
TIPS: Tejpa fast tröskeln så att den följer med karmen när den lyfts åt sidan.

Lördag 20
Söndag 21

Klart på en helg

Söndag 09:00

Osynlig tapetlagning

Leta reda på en tapet maken till den som sitter på väggen och skarva den nya och den gamla tapeten i ett hörn eller som



här vid ett fönster, där skarvarna blir korta. Då får du en nästan osynlig lagning.

Söndag 11:00

Goda råd om hur man tar bort gammal tapet

Du kan ta bort gammal tapet genom att först fukta den med en blandning av vatten och diskmedel, och när den blivit mjuk skrapar du bort den med en spackel. Ska den bort från en större yta lönar det sig att skaffa en tapet-skrapa. Den är effektiv.



Söndag 12:00

”Du måste palla upp en ny golvbräda på var 30:e-40:e cm för annars finns risk att brädan ger med sig och knarrar när du går på den.”



Söndag 13:00

Välj en bräda som liknar resten av golvet

Du får snyggast resultat om du finner en golvbräda som liknar resten av golvet. En sådan kan du antagligen hitta på en firma som säljer rivningsvirke.



Söndag

Laga väggar och tak

Spackelmassan har torkat när du vaknar på söndag och då är det dags att slipa och ta bort alla spår efter väggen så att de två rummet ser ut som ett stort och utan synliga övergångar mellan vägg och tak.

Vi beslöt att ta bort den gamla tapeten på ändväggen och i stället sätta upp en ny tapet på hela väggen, i stället för att skarva in en tapetremsa där den gamla väggen fanns.

Taket slipas och målas där den gamla väggen stod. Du får räkna med att måla hela taket för att det inte ska bli en synlig skarv mellan de målade partierna. Även väggen målas efter tapetseringen om du använder glasfiberväv.



1 Slipa de spacklade partierna och ta bort tapeten där du vill sätta upp ny tapet. Övergångarna på ändväggen och i taket ska vara helt släta och utan kanter. Använd slippapper korn 120 på kloss.



2 Slipa även i taket där du har spacklat. Vi föreslår att du skyddar dina ögon mot slipdamm från taket och att du använder andningsmask. Slipa färdigt i taket innan du sätter upp tapet.



3 Tapeten sätts upp och skärs ren längs kanterna mot den befintliga tapeten så att du slipper synliga skarvar. **TIPS:** Till vävtapeter stryks väggen med vävlim. Papperstapeter stryks med klister.

Färg får bort de sista spåren

Med färg trolrar du bort de sista spåren av den gamla väggen, som delade rummet. För att slippa arbeta från en stege när du målar taket bör du använda rulle på skaft. Du kan ev. fästa glasfiberväv i taket innan du målar.

Måla först där du har lagat taket och sedan hela taket. Måla sedan väggarna.

