



SVÅRIGHETSGRAD

Detta kan alla klara av. Se bara till att få bort den överflödiga oljan.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

1-2 dagar.



PRIS

Ca. 500 kr.



MATERIAL

- Trärengöring
- Slippapper, korn 80, 120 och 240
- Kökbänksolja



SPECIALVERKTYG

- Excenterslip med polertrissa



FRÅN SLITEN OCH FUL TILL FRÄSCH OCH FIN

Även om köksbänken har fått fuktskador, fula fläckar och repor kan den bli som ny igen. **Om du slipar ned den och oljar in den blir den riktigt fin, och motståndskraftig.**

Köksbänken utsätts dagligen för lite av varje, så det är svårt att undvika fuktskador, fettfläckar och repor i den. Men även om bänkskivan är riktigt sliten kan den oftast räddas.

Den måste slipas ned helt – i flera omgångar – tills den är helt slät och fin. Sedan mättar du ytan med en kökbänksolja som

masseras in i träet ordentligt, så att ytan blir stark och kan stå emot slitaget.

Olja är klart att föredra framför lack, då olja är mycket enklare att både applicera och massera in i träet, och inte minst enkelt att reparera om det skulle bli en skada. Efterreparationer med lack är ganska bökigt, och lacken repas lättare. □



FUKTSKADA

Det är fuktsköldar i bänkskivan bredvid diskhon, eftersom ytbehandlingen är bortsliten. Då tränger fukten ned, även i hårt trä.

MÄRKEN

En varm kastrull har lämnat ett mörkt märke. Det finns bara ett sätt att få bort det på – och det är slipning med grovt slippapper.

Förberedelser

Innan du kan börja med slipning och oljning är det viktigt att bänkskivan är ordentligt rengjord. Allt fett och all smuts måste torkas bort. Det gör du enklast med trärengöring som blandas i ljummet vatten.

Det är också viktigt att du skyddar diskhon och blandaren med maskeringstejp innan du börjar slipa. Gör du inte det kommer de att repas.



1

1 Rengör bänkskivan

noggrant, så att ytan är fri från fett och smuts. Använd ljummet vatten och trärengöring, som tunnas ut beroende på hur smutsig ytan är. Ytan ska torka helt innan du slipar.

2 Sätt maskeringstejp

vid diskho och blandare för att skydda delarna när du sedan slipar.



2

Maske-
ringstejp
ska
placeras
precis
på
kanten
mellan
bänk-
skiva
och
diskho,
så
att
diskhon
skyddas.



Slipning

När du slipar är det viktigt att du arbetar i träfibrernas riktning – alltså längs med ådringen. Ytan slipas i flera omgångar. Du börjar med grovt slippapper och avslutar med fint. Till sist dammsuger och torkar du bänken så att den blir helt ren, slät och torr.

1 Slipa bänkskivan. Excenterslipen är super-effektiv på stora ytor och lämnar inga synliga slippår. Börja med slippapper korn 80, mellan-slipa med korn 120, och avsluta med korn 240.

2 Använd en slipmus, t.ex. i hörn och bakom diskhon där det inte finns så mycket plats.

3 Hålkälslisten ska också slipas. Det är lättast att göra med en bit löst slippapper.

4 Ta bort slipdammet. Dammsug först.

5 Torka sedan ytan. Använd ljummet vatten med en skvätt trärengöring och urvriden trasa.



VÄLJ RÄTT OLJA

Din köksbänkskiva kan ändra utseende fullständigt om du ger den en färgad olja. Du måste dock vara uppmärksam på att oljan kan se annorlunda ut beroende på vilket träslag den används på.

LJUSGRÅ ger ytan en gråaktig nyans. Den passar bäst till ljusa träslag. **VITPIGMENTERAD** passar också ljusa träslag och framhäver de ljusa nyanserna i träet. **MAHOGNY** passar mörka träslag och framhäver träets djup och rödbruna nyanser. **NATUR** framhäver träslaget naturliga glöd. Den kan användas till alla träslag. **MÖRKGRÅ** ger en mörk yta med synlig struktur på ådringen och kan användas till alla träslag. **SVART** ger en svart yta, men med synlig struktur på ådringen. Kan användas till alla träslag.





Oljning

Oljan stryks på med pensel och masseras in i träet med en hård svamp, så att bänkskivan mättas ordentligt. Efteråt torkas den överflödiga oljan av och ytan poleras tills den är helt slät och silkesmatt.

1 Olja in bänkskivan. Stryk på ett tjockt och jämnt lager med en bred, platt pensel. Stryk på oljan i träets längdriktning.

2 Massera in oljan i träet. Använd en polerpad eller en hård skursvamp. Den pressas hårt ned mot ytan i träets längdriktning, så att oljan tränger in och träet mättas.

3 Torka av allt överflöd med en torr trasa.

4 Avsluta med polering. Använd en trasa eller en polerpad till excenterslipen tills ytan är matt.



FLÄCKBORTTAGNING

Om du har en bänkskiva av ek behöver du inte nödvändigtvis slipa för att bli av med oönskade fläckar. Det finns nämligen en effektiv fläckborttagare på sprejflaska, som kan lösa upp de mörka fläckarna som kan uppstå när ek kommer i kontakt med metall eller fukt.

Fläckborttagning för ek, Trip Trap WoodCare, ca. 200 kr.



Vänta ett dygn med att använda diskbänken efter en oljebehandling, så att ytan hinner härda och få maximalt skydd. För att bänken ska hålla så bra som möjligt bör du olja den två-tre gånger per år.

