

Näin
se tehdään!

Vino ikkunasyvennys ei aiheuta ongelmia, mikäli ikkunalaudan mitat otetaan oikein.

Kaunis ikkunalauta

Ikkunalauta, joka pitää sovittaa hieman vinoon ikkunasyvennykseen, voi olla todellinen haaste. Kun mittaa oikein, kuten tässä esitetään, työ sujuu hienosti.

Ikkunalauta on itse asiassa vain neliskanttinen, puusta tai laminoidusta lastulevystä tehty lauta. Sen kaikki kulmat voisivat olla suorakulmaisia, mikäli ikkunasyvennyksen seiniä ei tarvitsisi huomioida. Seinät eivät kuitenkaan aina ole suoria, joten ikkunalauta pitää sovittaa syvennyksen vinoihin kulmiin. Tehtävä ei ole niin vaikea kuin miltä kuulostaa, varsinkaan jos tietää, miten on mitattava. Esimerkin menetelmää voi hyödyntää kaikissa vastaavissa vinoissa kohteissa.

Tee näin



1 Piirrä ikkunan keskikohtaan viiva, tässä tapauksessa 60 cm:n kohdalle. Tämä piste toimii lähtökohtana kaikille mitoilla.



2 Syvennys ei aina ole suorakulmainen. Vinous siirretään ikkunalautaan, joka sovitetaan syvennyksen muotoon.



3 Pidä suorakulmaa viivaa vasten. Ota mitat suorakulmasta syvennyksen molempiin reunoihin. Mitat siirretään ikkunalautaan. Mittaa ikkunan ja seinän suunnasta.



4 Tee merkki keskelle ikkunalautta ja vedä suorakulmainen viiva tästä ulospäin. Tästä viivasta muodostetaan neljä mitta (syvennyksen sisään vasemmalla ja oikealla ja ulos seinään molemmille sivuille).



5 Levyn pään pitää olla suorakulmainen. Ikkunalausta yltää hieman syvennyksen yli, joten levyn päädyn ei tarvitse noudattaa syvennyksen vinoa muotoa.



6 Sahaa levy hienohampaisella pistosahalla. Kuvan kaltainen laminaattilevy pitää sahata alapuolelta, sillä terä rikkoo laminaatin pinnan.



7 Viistä levyn päätyreuna, mutta vain se reuna, joka jää syvennykseen. Levyn levein kohta on syvennyksessä ikkunaa vasten, joten levy pitää laskea paikoilleen.



8 Laske levy alas tiiviisti ikkunaa vasten ja työnnä sitä ikkunan uraan. Viistot päädyt helpottavat ikkunalaudan asentamista paikoilleen ilman, että levy ottaa vastaan.



9 Kiilaa levy vaakasuoraan. Käytä pieniä vaneripaloja tai muovisia korokke-paloja. Nyt tarkasti syvennyksen muotoon työstetty ikkunalausta on valmis.