

Pohjamurske

Ennen kuin murske kaadetaan tulevan terrassin alle, on poistettava valtava määrä maata. Maata on kaivettava vähintään 30 cm syvyyteen – siis tämän korkeuden verran maata tai ruohoa terrassialueelta ja sen ympäriltä.

Lapiolla voi kaivaa, kun kyse on vain 9 neliömetristä kuten esimerkissä, mutta pienellä kaivinkoneella selviää toki paljon helpommalla. Muista, että 30 cm:n maakerros 9 neliömetrin alalla vastaa vajaata 3 kuutiota maata - siis noin 4 tonnia. Tämä on valtava määrä maata kaivettavaksi ja pois kuljetettavaksi.



1 Maapohja tärytetään 200 kg:n levy-täryttimellä, kun terrassialueelta on poistettu vähintään 30–35 cm:n maakerros. On kaivettava kiinteään maahan asti, joka usein on savea, ja pitää täryttää, jotta perusta ei myöhemmin paikoitellen vajoa.



2 Kaada kaivetun alueen pohjalle pohjamursketta. Sen koko on 0–80 mm, mikä sopii hyvin terrassin alla olevan pohjan salaojitukseen.
VINKKI: Vuokraa dumpperi. Siirrettävänä on muutama tonni maata, soraa ja kiveä.

Reunat

Useimmiten terrassin ei vaadita kestävän raskasta painoa, esimerkiksi ajoväylän tavoin, mutta reunat on kuitenkin hyvä vahvistaa betonilla, jotteivät ne vajoa ajan myötä. Reunojen pettäminen saa nimittäin viereisen kivirivin liukumaan, jolloin terrassista tulee pikku hiljaa epätasainen ja sen sivuille voi ilmetä suuria halkeamia.

Tämän vuoksi kannattaa valaa vankka reunus, joka rajaa koko terrassin, ja vasta myöhemmin täyttää reunojen sisäpuoli seuraavaksi asennettavalla sora-kerroksella ja päällystekivillä.



1 Levitä 10–12 cm paksu kerros kuivabetonia reunakivien kohdalle ja kastele ala lopuksi kevyesti. Metrille menee noin säkellinen kuivabetonia, mikä vastaa 15–17 litraa betonia.



2 Aseta reunakivet betoniin ja vedä betonia kolmion malliseksi keoksi kiven molemmille sivuille, jotta kivet eivät pääse liikkumaan. Kiven uloimman reunan pitää sijaita 1–2 mm narusta, ei pidemmällä.



3 Kivet kohtaavat toisensa kulmissa 45°:n kulmassa. Aseta toinen kivi lyhyt sivu leikattavan kiven pitkää sivua vasten ja merkitse viisto linja tussilla tai väriliidulla.



4 Leikkaa kulmakivet kulmahioimakoneella ja kivi- tai timanttilaikalla. Muista käyttää kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta.



5 Siisti epätasaiset reunat moskalla, jotta niistä tulee kiven muiden reunojen kaltaiset. Tämä tehdään tietenkin vain, jos kiven reunat ovat epätasaiset (lohkotut).