

Holder hele livet

Hvis du vil være sikker på, at dit hegn holder resten af livet, skal du bygge det så solidt som muligt af langtidsholdbare materialer.

Med galvaniserede stolper støbt i beton og en beklædning af trykimprægnerede brædder med en beskyttende zinkkappe foroven behøver du ikke tænke på nyt hegn mere.

Stolperne er helt afgørende for, at dit hegn får en lang levetid. Her er stolperne af galvaniseret stål, der stort set er uforgængeligt. De er specialdesignede og lavet hos en smed, der bl.a. har svejset tre sæt "metalvinger" fast på hver stolpe – foroven, forneden og

i midten – så det er nemt at fastgøre tværgående reglar, som beklædningsbrædderne monteres til. De specialdesignede stolper har gjort hegnet dyrere end et med stolper af trykimprægneret træ, men det er prisen værd, for nu behøver familien her ikke tænke mere på hegn. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Vær omhyggelig med at sætte stolperne, så der ikke de store ben i at sætte beklædningen op.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 3 uger.




PRIS

Ca. 55.000 kr. for 28 m hegn.

Langtidsholdbare materialer

Det betaler sig at gå efter materialer, der holder lang tid og har en beskyttende og styrkende effekt, hvis du ønsker et hegn med lang levetid.



TRYKIMPRÆGNERET TRÆ er behandlet med midler mod råd og svamp, så det bedre kan modstå fugt, og har en lang levetid. Træet er samtidig forholdsvis billigt. Der findes også træsorter med et naturligt højt olieindhold, fx teak og mahogni, der klarer udelivet godt, men disse sorter er betydeligt dyrere.

TRÆBESKYTTELSE er en afgørende faktor for, at dit træværk holder så lang tid som muligt. Og jo mere pigment der er i træbeskyttelsen, jo bedre beskytter den træet, så en heldækkende maling er et godt valg. Husk at vedligeholde den malede overflade, så den altid er tæt. Er der små revnedannelser, er det tid til at male igen.



STOLPER I GALVANISERET STÅL holder for evigt. De er noget dyrere end fx trykimprægnerede stolper, men er prisen værd, hvis du går efter lang levetid. Stolperne til hegnet her er specialdesignede og bestilt hos en smed, der har svejset dem og galvaniseret dem.



EN BESKYTTENDE SKINNE, fx i zink eller aluminium, der monteres på toppen af hegnet, er en rigtig god investering. Endetræet er træets svage punkt, fordi det er mere "åbent" og udsættes for meget fugt, hvis det ikke beskyttes.



BETON omkring stolperne gør, at de står bundsolidt. Det giver stabilitet til hele hegnet og er også med til at øge holdbarheden. En betonblanding, der blot skal blandes med vand, gør det nemt at arbejde med.



Sådan er hegnet bygget

Hegnet her er 28 m langt, og der er i alt 17 stolper, som skal støbes fast i beton. Stolperne støttes midlertidigt med såkaldte galger i en uges tid, indtil betonen er tør, og beklædningsbrædderne kan sættes op.

1. Grav ud til stolperne. Her er først fjernet en hæk, og murersnorene markerer, hvor hegnet skal være. Stolperne skal placeres med en afstand på 166 cm. Hullerne er ca. 90 cm dybe.

2. Placér stolpen i hullet, så den står på linje med murersnoren. Fastgør en tværstiver midlertidigt nederst til stolpen, så den er lettere at justere, så den står i lod.

3. Der monteres tre reglar mellem hvert sæt stolper, i første omgang foroven og i midten. Forneden støttes stolperne af galger, der holder stolpen på plads i lod, 70 cm nede i hullet.

4. Støb stolperne fast. Bland betonen efter anvisningen, og hæld den ned omkring stolperne. Betonen vibreres, så evt. luftbubler, og tørrer en uges tid. Imens saves beklædningsbrædderne til med et 45-graders snit forneden, så vand kan løbe af.

5. Montér de maledede beklædningsbrædder. Her sættes de op med en på to-metoden. De fastgøres til reglarne med udendørs skruer, et fag ad gangen, efter en skabelon.

6. Næsten færdigt. Der mangler kun en zinkliste foroven og det sidste lag maling.



Hegnets konstruktion

Hegnet består af specialdesignede, galvaniserede stolper, som er støbt fast i jorden. Det beklædes med trykimprægnerede brædder med en på to-metoden. Brædderne fastgøres til tværgående reglar, der er sat op mellem alle stolper – tre styks – foroven, forneden og i midten.

Mellem stolperne er monteret tre reglar, som beklædningsbrædderne kan fastgøres til.

Brædderne skæres til med et 45-graders snit forneden, så vandet nemt kan løbe væk fra endetræet. De monteres med en på to-metoden.

Stolperne er støbt i beton i huller, der er ca. 90 cm dybe og 50 cm brede.

Beklædningsbrædderne grundes og males med heldækkende træbeskyttelse.

Stolperne er af galvaniseret stål og måler 10 x 10 cm.

På hver stolpe er svejset tre sæt "metalvinger" fast, så det er nemt at fastgøre de tværgående reglar.



MATERIALER

- Galvaniserede stolper, 100 x 100 mm, 240 cm lange
- Stolpebeton
- 45 x 95-mm-reglar
- Beklædningsbrædder, 25 x 150 mm, 168 cm lange
- Udendørs skruer
- Heldækkende træbeskyttelse
- Zinkkapper



SPECIALVÆRKTØJ

- Murersnor
- Cementblander

100 procent vedligeholdelsesfrit med komposit

Til hegnet her er brugt 25 x 150-mm trykimprægnerede brædder. De skal typisk males hvert 4.-5. år for at have en stærk og modstandsdygtig overflade. Hvis du gerne vil undgå at skulle vedligeholde hegnets beklædning, kan du overveje at bruge kompositbrædder i stedet for træ. Komposit består af 60 pct. træ, 30 pct. plast og 10 pct. bindemiddel og findes i "brædder" med træstruktur. Komposit er stort set vedligeholdelsesfrit og har en holdbarhed på 20-25 år. Det kan dog godt falme med tiden.

Komposit fås i flere forskellige farver.