

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Työ voi tuntua vaikealta, mutta hallitset sen hyvin, kunhan seuraat ohjeitamme.

AJANKÄYTTÖ:

Reilu tunti 3–5 päivän aikana. Aika riippuu paikattavan reiän syvyydestä.

HINTA:

Säkki hydraulista laastia maksaa noin 15 €.

Paikkaa rapattu katto

Sekoita laastista

ROIKKUVAA

Rapatussa sisäkatossa olevan reiän voi paikata itse. Kolmea nyrkkisääntöä noudattamalla varmistat, että laasti varmasti kiinnittyy kattoon. Ajan myötä tekemäsi paikkaus sulautuu täysin kattoon.

Useimmat rapatun sisäkaton reiän paikkaamista yrittäneet eivät miellellään myönnä, että olivat jo valmiita laittamaan hanskat naulaan, koska laasti putosi jatkuvasti pois. Jos nokaan sai joten kuten pysymään alustassa, se yleensä putosi siinä vaiheessa, kun työlle käänsi hetkeksi selkänsä.

Älä kuitenkaan hävitä työkalujasi ja tilaa muuraria. Muurarit eivät ole taikureita, he vain tekevät työn niin, että saa-

vat materiaalin parhaat puolet esiin. Heillä on myös näppäryyttä, jota et voi opiskella tai odottaa omaavasi, ellet ryhdy täyspäiväiseksi muurariksi.

Taidon puutteet voi kuitenkin korvata, kun noudattaa ohjeita: työstää alustan huolellisesti, käyttää hyvää laastia ja rakentaa ohuita kerroksia.

Aika nimittäin ratkaisee, ja jos laasti putoaa, se on yleensä merkki siitä, että olet ollut kärsimätön.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Valmista kalkkilaastia, esim. KKh 35/65/500 0–2 mm rappauslaastia
- Kananverkkoa ja kiinnikkeitä

Erikoistyökalut

- Muurauskauha, maalausharja, huopahierin, tehokas porakone ja vispilä

Toimi näin

Rapatun katon korjaamiseen on hyvä käyttää saneerauslaastia ilman sementtiä. Sitä saa valmiina veteen sekoitettavana tuotteena rakennustarvikeliikkeistä. Kohteessa käytetään 2 mm rae-koon laastia. Jos pinnasta tulee liian karkea, voit tehdä seuraavasta kerroksesta ohuen ja käyttää samanlaista, mutta hienompirakeista laastia.

Kalkkilaastia on hyvin helppo käsitellä, helpompi kuin sementtilaastia, mutta se vaatii, että laasti on sekoitettu perusteellisesti. Käytä siis vispilää yhdistettynä tehokkaaseen porakoneeseen ja sekoita laastia kärsivällisesti noin 10 minuuttia.



1 Poista irronnut rappaus ja kaikki pöly. Vain hyvin kiinnittynyt rappaus tai alusta voidaan jättää paikoilleen. Pyyhi vielä pölyt pois hyvin kostutetulla maalausharjalla.



2 Leikkaa kanaverkosta reikään sopiva pala. Se tarjoaa laastille hiukan lisää kiinnityspintaa. Lisäksi vanhat säikeet saadaan verkon avulla asettumaan vakaammin, jolloin laasti saadaan paremmin niihin kiinni.



3 Kiinnitä kanaverkko. Käyttämällä hakasimia huopanaulojen tms. sijaan, säikeet saadaan hyvin kiinni etkä vahingossa irrota katosta enempää rappausta.



4 Levitä nyt laasti reikään. Lisää valmiiksi sekoitettuun kuivalaastiin vesi ja sekoita tehokkaan porakoneen vispilällä. 10 minuutin sekoittamisen jälkeen laasti on notkeaa ja kiinnittyy hyvin. Kostuta reikää ja paina laastia reiän reunaan.



5 Kostuta alustaa säännöllisesti muurauksen ajan. Kuvassa pirskotetaan vettä maalausharjan avulla, voit käyttää myös suihkepulloa. Pääasia on, että alusta ei ime uudesta laastista kosteutta, jolloin se ei enää kiinnity.

Rappauskorjauksen perussäännöt

S1. Alusta pohja hyvin. Poista irronnut rappaus ja pöly, kostuta alusta, jotta se ei ime laastista vettä ja taivuttele tarvittaessa verkko tms., johon laasti voi tarttua.

S2. Valitse materiaalit huolella. Valitse oikea laasti ja sekoita sitä niin pitkään kuin ohjeissa vaaditaan.

S3. Ei liikaa yhdellä kertaa. 1. kerros saa olla vain muutamia millimetrejä paksu ja kunnolla kiinni. Käytä aikaa seuraavien kerrosten tekoon ja anna jokaisen kerroksen kovettua.



6 Uusi laastipinta rakennetaan kerroksittain. Laasti heitetään pieninä nokareina ranneliikkeellä tai painetaan kiinni nokareittain. 1. kerroksen tulee olla melko ohut, jotta se ei ole liian painava. Seuraavat kerrokset tehdään vähän paksummiksi.



7 Silota viimeinen laastikerros kostealla hiertimellä (pehmeä sieni). Laastin tulee olla kiinteää mutta yhä helposti työstettävissä. Työstä kevein pyörein liikkein laastipinta rapatun katon tasoon.
VINKKI: Silota rajapinnat siveltimellä.