

Gør Det Selv Reparationer



SVÆRHEDSGRAD:

Opgaven er pærelet.
Her kan alle være med.

TIDSFORBRUG:

Cirka en halv time

PRIS:

Cirka 125 kroner



Når pakningen på brændeovnens låge er slidt, bliver ovnen utæt. Det er både usundt og farligt, så pakningen skal jævnlgt skiftes.

Ny pakning i lågen på brændeovnen

Skift pakningen

Hvis der er godt træk i din brændeovn, er det ikke altid let at konstatere, om pakningen slutter tæt.

Men hvis ovnen er kold, har den et dårlig træk, og så kan der nemt slippe røg ud, hvis pakningen er defekt.

Fyrer du meget i brændeovnen, er det en god idé at skifte pakning en gang om året. Pakningen er af glasfiber og fås i dimensioner fra 5-6 til 15 mm. De mest almindelige er 8 og 10 mm. Nogle er selvklebende, andre sælges som samlet pakke med den lim, der skal bruges.

Tag eventuelt den gamle pakning med i byggemarkedet, når du skal have en ny.



1 Fjern den gamle pakning, og rens grundigt dér, hvor den har været limet fast. Brug en lille stålbørste eller en kasseret tandbørste til den ujævne overflade.



2 Alt støv og snavs fjernes med støvsugeren, inden du kan lime den nye pakning fast. Ellers vil limen ikke hæfte ordentligt, og så vil den nye pakning hurtigt sidde løst.

PROBLEM

Pakningen i lågen er slidt, og den slutter ikke længere tæt.

LØSNING



En ny pakning limes fast med speciallim i en rille i ovns låge.

Pakningen limes på med den lim, der følger med den nye pakning.



3 Brug den gamle pakning til at måle med, når du skal klippe den nye pakning til. Den bør være et par centimeter længere end den gamle. Lad være med at spare på limen – brug især rigeligt i hjørnerne.



4 Tryk pakningen godt fast i limen. Klip et stykke af længden, hvis pakningen er lidt for lang. Tjek, at den sidder korrekt hele vejen rundt, og luk lågen. Pakningen skal sidde i spænd, mens limen tørrer, i cirka 24 timer.



TIPS

Løs pakning. Hvis pakningen kun er gået løs, kan du ofte nøjes med at lime den fast igen. Det er kun, hvis pakningen er slidt, at du er nødt til at skifte den.

