



LETT VANSKELIG

## VANSKELIGHETSGRAD:

Det er ikke vanskelig å lage et skarpt hjørne på en pussvegg, men det krever litt håndlag å forme mørtelen.

## TIDSFORBRUK:

Et par timer

## PRIS:

Cirka 50 kroner



Et utvendig pusshjørne er et utsatt sted, som fort får skader. Men en skade kan enkelt rettes opp med mørtel og et rett bord, som sikrer en skarp kant.

# SKARP KANT på hjørnet igjen

## Slik gjør du

Når du skal reparere et skadet hjørne på en pussvegg, skal du først og fremst bruke mørtel. Det er lettest hvis du kjøper en ferdig blanding, som bare skal tilsettes vann og blandes. Dermed er du klar. Men kanskje har du noe mørtel liggende som kan brukes? Det hadde vi, og blandet sement og sand selv.

Blandingen skal ha en konsistens som er fin å arbeide med. Det vil si tynn, men likevel så den henger fast på veggen – nesten som en medisterfarse.



**1** Børst skaden fri for støv og løst puss. Fukt med vann, slik at mørtelen får god vedheft til underlaget. Du kan eventuelt legge litt sement i vannet for å sikre en enda bedre vedhefting.



**2** Fyll opp skaden. Legg mørtel på et pussebrett. Ta deretter litt og litt på baksiden av en murskje, og fyll skaden. Legg det på fra hjørnet og inn mot veggen. Fyll på slik at det blir rikelig med mørtel.

Du får en skarp kant på hjørnet hvis du bruker et hjelpebord mens du pussar det.

Det har blitt en skade på hjørnet av pussveggen.

**PROBLEM**

Hjørnet pusses opp med et bord som holdes inn mot kanten. Det gir en helt skarp kant.

**LØSNING**



**3** Hold et bord på hjørnet, og rett opp pussan med et pussebrett. Bordet plasseres slik at det flukter med kanten på hjørnet. Beveg pussebrettet i små sirkelbevegelser, slik at pussan rettes opp. Bordet fjernes med en rolig bevegelse ut mot siden.



**4** Glatt veggen med pussebrettet når bordet er fjernet. Beveg bordet fra hjørnet og inn på veggen i små, forsiktede bevegelser. Pass på at du ikke trykker mørtelen ut mot hjørnet. Glatt eventuelt etter med litt vann på en pensel.



**5** Veggen etterbehandles til slutt som resten av veggen. Reparasjonen skal ha 3-4 strøk, før den ikke kan synes lenger. Det blir penest hvis du gir hele veggen et strøk til slutt.