



**VANSKELIGHETSGRAD:**  
Det er ganske enkelt  
å skifte dørhåndtaket.

**TIDSFORBRUK:**  
Cirka 1 time

**PRIS:**  
Finnes i mange prisklasser.  
Her koster det 140 kroner.

Det gamle håndtaket  
skrus av og tas ut  
av døren, slik at du  
kan montere et nytt.

# LEI AV HÅNDTAKET?

## – så lett skifter du det

Det skal et nytt dørgrep på ytterdøren. Låsen er skiftet til en moderne seksstiftet lås. Nå mangler det bare et grep som passer til den enklere stilen.

## Slik gjør du

Det gamle dørgrepet i messing passer ikke særlig godt til den nye låsen i rustfritt stål. Derfor skal det byttes med et nytt håndtak, også det i rustfritt stål – et 18 mm såkalt L-grep fra Ruko. Det er et enkelt og mer moderne, men samtidig veldig solid dørgrep.

Det er viktig at dørgrepet på en ytterdør har en skikkelig kvalitet, ettersom denne døren er tyngre enn andre dører. Derfor skal håndtaket være solid, slik at det kan tåle at du tar godt fatt i det hvis det for eksempel kommer et hardt vindkast mens du holder i døren.



**1 Fjern det gamle håndtaket.** Skruer av messing kan fort være litt myke. Derfor skrur de løs med en vanlig skrutrekker. Det reduserer risikoen for å ødelegge sporet i hodet.



**2 Sjekk om firkantstangen på det nye grepet passer i lengden** ved å sette den i døren. Hvis den er for lang, skal den kappes med ei baufil, men det er sjelden det er behov for å gjøre det.



**3 Klipp til skruene** som dørgrepet skal monteres med. De er beregnet til det, og kan kappes for hver 5 mm, slik at de er enkle å tilpasse nøyaktig til den tykkelsen døren har.



**4 Skruene monteres gjennom en plaststyring.** Det gjør at dørgrepet ikke kan flytte seg fra side til side, men at det blir montert riktig og holdes godt fast.



**5 Spenn til skruene** med en skrutrekker. Bruk en helt vanlig håndskrutrekker. Da har du god føling med hvor hardt du spenner dem. Sjekk at dørgrepet kan bevege seg som det skal, før du går videre.



### TIPS

**Se deg for før du handler.** Når du kjøper et nytt dørhåndtak, kan det lønne seg ikke å kjøpe det billigste. Gå etter et håndtak som blir satt solid fast til døren, slik at du ikke risikerer å trekke av håndtaket. Kjøp for eksempel et håndtak med en såkalt låsering, som fikserer håndtaket bak dekkrosetten.



**6 Skru fast den lille medfølgende skruen** (også kalt en pinolskrue). Den skal skrues inn i den gjennomgående firkantede stangen, slik at håndtaket sitter fast, og døren kan åpnes og lukkes.



**7 Sett på dekkrosetten** rundt håndtaket. Det er et hakk i rosetten, slik at den kan vippes av igjen. Husk å snu hakket ned, slik at det ikke blir synlig.