

VAIKEUSASTE:
Ovenkahva on melko helppo vaihtaa.

AJANKÄYTTÖ:
Noin 1 tunti

HINTA:
Malleja on monenhintaisia.
Tämä kahva maksaa 20 €.

Vanha kahva poistetaan.
Se saa tehdä tilaa uudelle.

VÄSYNYT OVENKAHVA

– näin vaihdat sen

Ulko-oveen tarvitaan uusi kahva. Lukko on vaihdettu nykyaikaiseen kuusitappiseen malliin. Enää puuttuu kahva, joka sopii uuteen selkeään tyyliin.

Tee näin

Vanha messinkinen ovenkahva ei näyttänyt enää kovin hienolta uutta ruostumatonta teräslukkorunkoa vasten, joten se vaihdetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun L-malliseen kahvaan, jonka mukana saa myös tarvittavat ruuvit. Kahvamalli on nykyaikainen ja yksinkertainen, mutta kuitenkin tarpeeksi vankka.

Ulko-oven kahvan pitää olla laadukas, sillä ulko-ovi on muita ovia raskaampi. Myös kahvan tulee siis olla vankka, jotta se kestää myös silloin, kun siitä otetaan riuskasti kiinni rajulla myrskyilmalla.



1 Poista vanha kahva. Messinkiset ruuvit voivat olla hieman pehmeitä, joten irrota ne tavallisella ruuvitaltalla. Näin ruuvinkantojen urat eivät vaurioidu.



2 Tarkista, sopiiko uuden kahvan neliskulmainen tanko pituudeltaan oveen asettamalla se paikalleen. Jos tanko on liian pitkä, sitä pitää lyhentää rautasahalla. Tämä on harvoin tarpeen.



3 Katkaise ruuvit niin, että ovenkahva voidaan kiinnittää niillä. Ruuvit on tehty ovenkahvaa varten, ja niitä voi lyhentää 5 mm välein, jolloin ne on helppo sovittaa tarkasti oman oven paksuuteen.



4 Asenna ruuvit muoviohjurin läpi. Näin ovenkahva ei heilu sivusuunnassa, ja saat sen asennetuksi oikein. Näin kahva myös pitää oven kunnolla kiinni.



5 Kiristä ruuvit ruuvitaltalla. Käytä aivan tavallista ruuvitalttaa, niin pystyt paremmin säätelemään kiristysmäärää. Tarkista, että ovenkahva toimii kuten pitää, ennen kuin jatkat työtä.



VINKKI

Tutki, ennen kuin ostat. Kun hankit uuden ovenkahvan, älä valitse kaikkien edullisinta. Etsi mieluummin kahvaa, jonka saa oveen vankasti kiinni, jotta kahva ei irtoa. Valitse esimerkiksi sellainen malli, jossa on lukitusrenkas. Renkas kiinnittää kahvan peitelevyn alle.



6 Kiinnitä kahvan mukana tuleva pieni ruuvi. Se ruuvataan oven läpi menevän neliskulmaisen tangon sisään niin, että kahva kiinnittyy paikalleen ja oven voi avata ja sulkea.



7 Aseta peitelevy kahvan ympärille. Peitelevyssä on lovi, jotta se voidaan tarvittaessa myöhemmin irrottaa. Muista kääntää lovi alaspäin, niin se ei jää näkyviin.