

Gjør Det Selv Reparasjoner



VANSKELIGHETSGRAD:

Det er overhodet ikke vanskelig å reparere et paneltak. Men arbeidsstillingen kan skape problemer.

TIDSFORBRUK:

2-3 dager, inkl. tørketider

PRIS:

Cirka 500 kroner, avhengig av takets størrelse



Er det gamle paneltaket blitt gjemt vekk bak gipsplater en gang i tidenes morgen? Eller er bordene bare blitt triste og gamle å se på? Så gjør noe med det. Det tar 2-3 dager, og koster litt arbeid – vi viser hva du skal gjøre.

Så lett reparerer du paneltaket

Slik gjør du

Hva gjør du, når du har en ødelagt gipsplate i stuetaket, og oppdager at det inne under gipsen skjuler seg et flott, gammelt perlestaffpanel? Jo, du river ned gipsplatene, og bringer stuetaket tilbake til fordums prakt igjen.

Da platene rives ned, etterlater de seg en masse små spiker, spikerhull og avskallede lag med maling. Alt sammen skal sparkles ut med akrylsparkelmasse som kan bevege seg litt med treet.

Etterpå skal hele taket vaskes og slipes. Sprekkene mellom bordene får en elastisk fuge, som kan bevege seg i takt med at bordene utvider seg og trekker seg sammen. Til slutt mangler bare maling.



1 Fjern alle lister hele veien rundt. Uansett om det er gamle skyggelister, eller som her, de listene som har dekket overgangen mellom gipsplater og vegger, så skal de ned før du begynner å slippe.



Bruk en kniv og en hammer til å løsne spiker. Da kan du etterpå få tak med knipetangen.

2 Er det spiker, skruer og kroker i taket, så skal de vekk. De vil ødelegge slipepapiret ditt. Enda verre er det at de vil bli synlige senere, uansett hvor mange lag maling du legger oppå.

Bruk en vannoppløselig maling til taket. Den lukter ikke, og tørker mye raskere enn alkydmaling.

LØSNING

Du må slipe, sparkle og male. Løsningen er enkel, men anstrengende.

Under de gamle gipsplatene skjulte det seg et paneltak med perlestaffprofil.

PROBLEM



Med et slipebrett på en stang, sliper du fint hele taket uten å slite deg ut.



Skjøtene på langs gir seg mer enn hullene, så her er det ikke nok med akrylsparkelmasse.



Har taket vært malt tidligere, kan du klare deg med et mellom- og toppstrøk.

3 Alle hull sparkles ut. Bruk en akrylsparkelmasse som er litt fleksibel. Den vil ikke sprekke så lett når treet beveger seg med varierende luftfuktighet. **VIKTIG!** Husk å velge en sparkelmasse som kan slipes og overmales!

4 Sprekker fuges med elastisk fugemasse. Et paneltak beveger seg mye i skjøtene i løpet av året. Derfor er ikke akrylsparkelmasse nok. Bruk en elastisk fugemasse. Den kan ikke slipes, så du skal straks glatte over med en våt svamp.

5 Til slutt skal taket males. Er det et ubehandlet tak du er i gang med, skal det ha en sperregrunning (kvistlakk) først. Deretter legger du på grunningsmaling og til slutt et par toppstrøk i en rengjøringsvennlig glansgrad (det vil si halvblank).