

**VAIKEUSASTE:**

Jos seuraat ohjeitamme huolella, selviät tehtävästä helposti ja nopeasti.

AJANKÄYTTÖ:

2–3 pv noin 10 m²:n kellarinseinään (+ kuivumisaika)

HINTA:

Noin 25 €/seinäneliometri

Noin 25 eurolla/m² saat tahraantuneen ja lohkeilleen kellarinseinän jälleen kuntoon. Kosteutta voi estää erikoisrappauksella, joka vain harjataan seinäpintaan.

Kosteus pois kellarinseinästä

Toimi näin

Kun vanha kellarinseinä tahraantuu ja sen maalipinta lohkeilee, syynä on kosteus. Jos seinä on hyvin kostea, joudutaan ehkä salaojittamaan, mutta jos maali on lohkeillut vain sieltä täältä hieman, seinä on helpompi korjata.

Jos vain rapsutat vanhan maalin pois ja sivelet uutta maalia päälle, maali lohkeaa uudelleen. Ratkaisuna on erikoislaasti, joka sallii seinän hengittämisen hieman kuten pyyhe tai hengittävistä materiaalista valmistettu ulkoilujalkine.

Ratkaisu koostuu laastista ja pinta-kerroksesta nimeltä Sika Monotop 650 ja Sika Top 107. Puhdistusta seinä huolella irtomaalista, korjaa mahdolliset reiät ja halkeamat ja levität laasti kalkkiharjalla.



Irtolohkareet voi kaapia puhtaaksi taltalla. Harjaa sen jälkeen teräsharjalla.

1 Puhdista seinä kulmahiomakoneen teräsharjalaikalla. Se tarttuu hyvin kiinni ja pölyää todella paljon. Pinnassa ei saa olla yhtään irtomaalia, kun olet hionut seinän valmiiksi. Harjaa pölyt pois seinästä.



Kostuta seinä kalkkiharjalla ennen kuin levität laastin.

2 Paina laastia kaikkiin halkeamiin ja reikiin. Kun olet korjannut puolen neliömetrin alueen, siirry seuraavaan työvaiheeseen.



Sika-yrityksen erikoislaasti pitää kosteuden poissa, jolloin välttyt maalin lohkeamiselta.

ONGELMA

Maali lohkeaa, ja seinään muodostuu läiskiä. Syynä on seinän kosteus.

RATKAISU

Kun seinä on maalattu diffuusiiovapaalla ("hengittävällä") maalilla, pinta ei enää lohkeile.



3 Heti kun olet levittänyt laastin, kostuta kalkkiharja veteen ja paina harjalla laastipintaa niin, että pinnasta tulee tasainen. Sen jälkeen voit taas edetä puolen neliömetrin verran eteenpäin.



4 Sekoita pintalaasti puolen tunnin käyttöä varten, kun olet levittänyt laastin koko seinään. Käytä porakoneen vispilää sekoittamiseen. Kostuta seinä ennen kuin levität pintalaastin.



5 Harjaa kostutetun seinän pintalaasti heti kalkkiharjalla. Sivele edestakaisin siten, että saat laastin hyvin seinäpintaan. Tämän jälkeen voit maalata seinän hengittävällä maalilla.