

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

En enkel oppgave, men arbeidet krever at du har et par gode skrapejern og noe annet verktøy.

TIDSFORBRUK:

2–3 timer – pluss tørketid

PRIS:

Vi brukte en liter olje til ca. 300 kr literen. Det går ca. 0,25 liter til en dørstokk. Slipepapiret kostet under 50 kr.

[før]

En dørstokk skal holde til litt av hvert. Den blir lett ramponert og slitt – og svært stygg å se på.

[etter]

Dørstokken er ferdig. Bare ett spørsmål står igjen: Hvorfor har vi ikke gitt den stygge dørstokken en omgang før?

VIKTIG

Sørg for god utlufting. Når du bruker en varmluftpistol til å fjerne gammel maling med, skal du alltid passe på å lufte godt ut slik at du ikke forpester inne-klimaet for både deg selv og omgivelsene. Det lukter og ryker en del, og det er også fare for at røykalarmen utløses.

GI DØRSTOKKEN NYTT LIV

MATERIALER



Du kan også lakkere dørstokken. Velg en vannbasert lakk – da sliper du også sjenerende lukt. Og lakken tørker raskt. Lakkér en gang, og la det tørke. Slip forsiktig med et fint slipepapir (korn 150–180). Lakkér igjen, og la det tørke. Avslutt med å lakkere en tredje gang – da får du det fineste resultatet. På emballasjen kan du lese alt om tørketider osv.

En dørstokk er utsatt og belastes mye. Derfor blir den også fort mindre pen hvis du ikke passer på å vedlikeholde den. Det er ikke vanskelig, men det tar tid å pusse opp en dørstokk som har blitt stygg.

Fjern malinga

Dersom det er flere lag med maling på dørstokken, lønner det seg ikke å gå i gang med slipepapir. Slipepapir blir raskt ødelagt, og da blir prosjektet også litt dyrere. Bruk i stedet en varmluftpistol. Den kan løse opp malinga på noen få minutter. Det er likevel en god idé å prøve seg fram slik at du ikke begynner med altfor høy varme og brenner treet. Varm opp malinga til den bobler og begynner å løsne fra treet.

TIPS! Har du ikke en varmluftpistol, fins det malingsfjernere som pensles på. Deretter kan du skrape vekk malinga. Bruk hansker og vernemaske, for malingsfjernere er sterke saker. Les bruksanvisningen på emballasjen.



1 Varm opp den gamle malinga til den begynner å boble. Det er et tegn på at malinga løsner fra treet. Dørstokken på bildet hadde vært malt både grå og hvit etter at treet opprinnelig hadde stått ubehandlet.



2 Fjern den gamle malinga med ei skrape mens den fortsatt er varm. Hos oss ble det underste laget med maling sittende igjen, og det var umulig å varme vekk. Svært ofte sitter de gamle malingsrestene for dypt og for hardt i treet.



3 Ei profilskrape kan komme inn og fjerne de siste malingsrestene der den store multiskrapa ikke kommer til. Skjæret på profilskrapa er slipt slik at det ikke skader overflata på emnet.



4 Før du begynner å slippe, kan du dra av de siste restene av den gamle malinga fra de brede flatene på dørstokken med en sikling. Pass på at du drar jevnt slik at du ikke lager merker i treet med bladet.



5 Fjern de siste restene av malinga, og slip dørstokken ren. Bruk f.eks. en multisliper, og begynn med litt grovere slipepapir (korn 80/120). Gå så ned i størrelse (f.eks. korn 150/180), og slip en gang til. Avslutt med fint slipepapir (korn 220).

Oljebehandling



1 Ofte lakkerer vi en dørstokk slik at den blir mer motstandsdyktig. Men fordi gulvet på begge sider av dørstokken alt var oljet, var det mest naturlig å bruke olje på den også. Bruk mye olje – dørstokken suger riktig mye i begynnelsen.



2 Når dørstokken er mettet med olje, fjernes overskytende olje. Vent ca. 24 timer til oljen er herdet, og polér overflata med en klut. På denne måten får du ei vakker og langt mer motstandsdyktig overflate.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Olje eller lakk alt etter hva som er på gulvene som ligger inntil
- Slipepapir (korn 80/120, 150/180 og 220)

Spesialverktøy

- Multisliper (delta- eller trekantsliper)
- Universalskraper med to skjærekanter
- Profilskraper med tre skjærekanter
- Varmluftpistol (så kraftig som mulig)
- Sikling