

FØR

Malingslitte og rustne hagemøbler pynter ikke opp i hagen.

ETTER

Setter du hagemøblene i stand tidlig om våren, kan du slappe av og glede deg over innsats-en hele sommeren – og neste sommer.



FØR

ETTER

Tipp topp hagemøbler



Er du den heldige eier av gamle hagemøbler av tre, så pass godt på dem. De fås nemlig ikke i samme gode kvalitet lenger, om du da ikke vil bruke en formue på nye møbler.

Men dessverre ser de gamle hagemøblene dine sannsynligvis også ... nå ja, gamle ut. De vil trolig ha godt av en omgang med grunningsolje og etterfølgende linoljemaling. Oljen trenger inn i treverket og beskytter det innenfra, mens malinga legger seg som en beskyttende hinne ytterst. Linoljemaling er diffusjonsåpen, det vil si at treet kan puste gjennom malinga slik at det arbeider med den og ikke mot den.

En linoljebehandling med avsluttende

maling er tidkrevende, men til gjengjeld holder den også i mange år. Bare en gang skal du inn til treverket, og deretter skal du bare stryke på et helt tynt lag linolje en gang hvert femte år.

Grunningsoljen beskytter mot råte og sopp. Vil du gjøre behandlingen ekstra solid, så velg en linoljebasert grunningsolje.

En behandling som den vi viser her, skal normalt først gjentas etter omkring 20 år. Hvis malinga har krakkelert (sprukket) innen den tid, er det nok å børste vekk eventuell avskallet maling og gi møblene en omgang linoljemaling.

Linoljemaling for utendørs bruk er tilsatt soppreper, og slik maling skal derfor bare brukes utendørs. □



Ikke kast de gamle hagemøblene selv om de ser slitte og stygge ut! Tid, olje og maling er det eneste du trenger for å gi dem den helt store vårpussen.

Fordeler og ulemper ved linoljemaling

FORDELER

- **Ikke så giftig** – en del leverandører lager malinga helt uten løse-midler, hormonforstyrrende bløtgjørere og annet uvesen. Derfor inneholder malinga ofte bare de obligatoriske sopp-drepende midlene.
- **Holdbar** – har du malt slik du skal gjøre ett år, kan du ta det med ro mange år framover.
- **Billig** – en boks linoljemaling rekker langt, for du skal ALDRI smøre tykt på. Jo tynnere lag, jo bedre.

ULEMPER

- **Stort forarbeide** – treet skal være helt rent før du begynner med linoljebehandling.
- **Tidkrevende** – en linoljebehandling tar fort opp til en måned fordi det er så lang tørketid mellom hver behandling.
- **Væravhengig** – maler du hagemøblene utendørs, er du avhengig av at det er tørt vær i lang tid.
- **Farlig** – lar du en klut med linolje ligge sammenrullet i værelsestemperatur, kan den selvantenne etter noen timer.

1. Rens skikkelig



1 Linoljen må helt inn til treet for å virke. Det er lettest å arbeide med trelamellene hvis du skrur dem av.



2 Skrap av den gamle malinga med ei skarp malingskrape. Vær ikke gjerrig med bladene – det er lett å skrape med et skarpt blad, men tregt og hardt med et sløvt blad.



3 De siste malingsrestene slipes vekk med grovt og deretter fint slipepapir. Bruk en slipekloss.

TIPS

Variasjon gjør godt

For å variere arbeidsstillingen og unngå ømme fingre og skuldre, kan du kombinere en annen metode med skrapinga. Bruk for eksempel en varmepistol og en sparkel til å skrape vekk den gamle malinga.



3. Vekk med rusten



1 Fjern den løse rusten med en stålbørste og sparkel. Slip etter med slipepapir.



2 Med Hammerite kan du male direkte på rust. Hammerite tørker fort. Etter minst en time, men innen 8 timer kan du legge på et nytt strøk. Ellers må du vente to uker før du legger på det andre strøket.

VIKTIG

Giftig produkt

I motsetning til linoljemaling som er miljønøytral, er Hammerite giftig. Stå derfor utendørs når du maler med dette produktet, og legg brukte kluter/pensler i en pose med vann eller en lufttett beholder.

2. Grunning og maling



1 Smør inn treet med grunningsolje med en pensel eller en klut. Treet skal akkurat bare mettes, ellers vil ikke malinga tørke etterpå. Renner oljen, tørker du det av med en klut. Suger treet fortsatt olje etter at det har tørket, skal det ha enda en omgang med olje. Behandlingsmetoden varierer fra produkt til produkt, så følg bruksanvisningen som følger med.



2 Linoljemalinga strykes på med en liten rund pensel. Rull passer ikke til linoljemaling. Dyp bare spissen av penselen i malinga, og lag tre klatter som strykes ut. Malinga må bare strykes på i et tynt lag, ellers tørker den opp i noen stygge rynker som er vanskelige å fjerne igjen. La malinga tørke i 3-6 døgn. Gjenta behandlingen to ganger, eller til malinga dekker.

TIPS

Forskjell på linoljemaling

Det er stor forskjell på kvalitetene. Hvor lang tid linoljemalinga bruker på å tørke, avhenger av hvilket merke du velger. Det er svært viktig at malinga tørker skikkelig. Les derfor bruksanvisningen nøye før du går i gang med arbeidet.

Dette har vi brukt

- Grunningsolje (helst basert på linolje)
- Linoljemaling
- Slipepapir korn 60 og 100
- Slipekloss
- Liten rund pensel
- Stålbørste
- Skrapejern

Pris i alt: Cirka 200 kroner.

4. Skruene



Gamle messingskruer kan brukes om igjen. Legg dem i et syltetøyglass med salmiakk. Etter et døgn tømmer du ut salmiakken, og skruene skylles i rikelig vann. Fjern eventuelle rester med en børste. Du kan også erstatte dem med nye rustfrie skruer.



FØR



ETTER

Nytt liv til stygge puter

Trekket på billige tilbudsputer er ikke alltid like pent. Tegn opp mønsteret etter de gamle putene, og sy nye trekk. Da får du puter som passer bedre til hagen din.